

ingenico

# SELF/4000

Solución de pago todo en uno compacta, atractiva y escalable para quioscos de autoservicios en interiores y exteriores



- Acepta todos los métodos de pago, incluidos banda magnética, EMV, NFC/sin contacto y códigos QR
- Integra fácilmente el pago con tarjeta en quioscos interiores de autoservicio
- Ofrece la mejor solución de autoservicio de su clase con pantalla a color, cámara, alertas sonoras y soporte adicional para personas con discapacidad visual
- Simplifica la integración, el funcionamiento y la escalabilidad de la solución



# Con Self/4000, integre fácilmente el pago con tarjeta en quioscos de autoservicio.

Se aceptan todos los métodos de pago, incluido el pago mediante código QR

### Robusto:

- Diseñado para casos de uso intensivo: IK09
- Interior
- Exterior dentro de los límites de IP44

Fácil integración en un quiosco por la parte frontal o trasera

Máximo nivel de seguridad con Certificación PCI PTS

### Modularidad:

- Cajas complementarias para crear las configuraciones deseadas (MDB, 4G)
- Actualizable en sitio

### Interfaz ergonómica:

- Interfaz de usuario sencilla
- Pantalla táctil capacitiva y a color



### Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

## Especificaciones

<b>Sistema operativo</b>	• CórteX A5 - Telium TETRA	✓	<b>Conectividad</b>	• Ethernet 10/100, 1 x RJ45 puerto LAN • Bluetooth opcional • 4G con 3G/2G de reserva	✓ Opcional
<b>Memoria</b>	• Interna - 512 MB Flash, 512 MB RAM • Externa - MicroSD hasta 32GB	✓ ✓	<b>Seguridad</b>	• Certificación PCI PTS 5.1	✓
<b>Lectores sin contacto</b>	• Certificado EMV Contactless L1 2.6 / Soporta ISO 14443	✓	<b>IP</b>	• IP 44	✓
<b>Lector de tarjetas</b>	• Lector de tarjetas híbrido con obturador • LEDs RGB en el puerto de entrada del lector • Tarjeta inteligente y banda magnética - EMV L1 - 500K lecturas de vida útil • MSR ISO 1/2/3 - Vida útil de 500K lecturas	✓ ✓ ✓ ✓	<b>IK</b>	• IK 09	✓
<b>SAM</b>	• 2 SAM ID-000	✓	<b>Fuente de alimentación</b>	• 9-16 V DC modo inactivo • 10-45V DC módulo de potencia y módulo MDB (en ranura n°1)	✓ Opcional
<b>Pantalla</b>	• IPS en color de 2,27" - 640 x 240 Visión gran angular (+/- 180°)	✓	<b>Dimensiones</b>	• EVA EPS - Módulo de puerta estándar • 85 x 107.2 x 109.6mm (3.3 x 4.2 x 4.3")	✓ ✓
<b>Teclado</b>	• Teclado mecánico de 16 teclas retroiluminadas	✓	<b>Peso</b>	• 620 g (22 oz)	✓
<b>Audio</b>	• Buzzer/Timbre monótono • Sonido WAV (a través de altavoz externo)	✓ ✓	<b>Medio ambiente</b>	• -20°C hasta +70°C (-4°F a 158°F) - Funcionamiento • -20°C hasta +70°C (-4°F a 158°F) - Almacenamiento • 95% sin condensación a +55°C (131°F)	✓ ✓ ✓
<b>Cámara</b>	• 2MP - enfoque fijo (biblioteca Honeywell integrada)	✓	<b>Montaje en quiosco</b>	• Desde el exterior sin placa EVA • Desde el interior con placa EVA	✓ ✓
<b>Conexiones</b>	• 1 x USB Slave • 2 x USB Host • 2 x RS-232 • 1 x conector PIN para altavoz externo • 1 x MDB Master + 1 x MDB Slave	✓ ✓ ✓ ✓ Opcional	<b>Accesorios</b>	• Cable del adaptador 2 PIN a 6 PIN para norma PSU • Placa de acero de montaje EVA EPS • Cables USB, cable serial • PSU	✓ ✓ Opcional Opcional
			<b>Módulo adicional</b>	• Caja adicional POWER	Opcional

